

# EURO bagging

*Just bag it!*

## EB 308 LS

Нашата малка силажираща машина с  
2,4m тунел



Силажна преса, задвижвана от трактор, предназначена за силажиране в полиетиленови ръкави на тревен силаж, царевичен силаж, цвеклви резенки, пивоварно зърно и ССМ. Малка, висококачествена машина с широко приложение.

Вашият дилър:

### Агротех Консулт ЕООД

Стара Загора, ул. „Хр. Смирненски“ 97

тел./факс: 042 637 899 / 0898 962171

v.doichev@gmail.com

www.agrotech-consult.com

» висококачествена хидравлична система

» отлична система за компресия с вътрешен кабел и спирачки за колелата

» компресиращ ротор със стоманени палци HARDOX

» машината е оборудвана с гуми със специална шарка, задвижването е от трактор

[www.eurobagging.com](http://www.eurobagging.com)



[www.youtube.com/eurobagging](http://www.youtube.com/eurobagging)

## Основна конфигурация:

тунел 2,4 м

разбиващ вал с хидравлично задвижване и реверс

PVC захранваща лента с хидравлично задвижване, регулиране на скоростта и реверс

хидравлично управление на предните колела

сменяеми сегменти на компресиращата решетка на ротора

конструкция на тунела за поставяне на ръкава от манипулатор

пневматични спирачки за движение със скорост до 20 km/h

вътрешна фиксираща система с кабел, с три позиции

## Опции:

помпа за инокуланти и патформа за контейнер

ролки с външни стоманени въжета за 60 метра ръкав

## Изисквания за трактора:

мощност 120-160 HP - 540 RPM за силоотводния вал

горен теглич с отвор  $\varnothing$  40mm за транспорт

долен теглич с отвор  $\varnothing$  40mm или сфера K-80 за работа

1 хидравличен кръг с дебит 80 l/min, без обратна тръба за налягане

## Технически данни:

дължина на ротора	mm	2340
тунел	m	2.4
капацитет	t/h	40 - 70
дължина на ръкава	m	45, 60, 75
капацитет на напълване на ръкава	tun	140 - 160
тегло на машината*	kg	5840

\* в зависимост от оборудването на машината

